

## TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIA	INSTER	
Karoséria	5-dverová	
ROZMERY		
Celková dĺžka (Cross) (mm)	3 825 (3 845)	
Celková šírka (mm)	1 610	
Celková výška (so strešnými lyžinami, po anténu) (mm)	1 575 (1 614)	
Rázvor (mm)	2 580	
Rozchod vpredu R15/R17 (mm)	1 414/1 402	
Rozchod vzadu R15/R17 (mm)	1 425/1 414	
Polomer otáčania (m)	5,30	
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	144	
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky	280/1 059	
ELEKTROMOTOR A BATÉRIA	42 kWh	49 kWh
Typ	synchrónny s permanentným magnetom	synchrónny s permanentným magnetom
Max. výkon (kW/k)	71,1/97	84,5/115
Max. krútiaci moment (Nm)	147	147
Typ batérie	Li-Ion	Li-Ion
Kapacita batérie (kWh)	42	49
Napätie batérie (V)	266	310
Maximálny dojazd na elektrinu podľa WLTP (km) R15/R17 (Cross)	327/-	370/360 (293)
PALUBNÁ NABÍJAČKA		
Max. kapacita (kW)	10,5	10,5
PREVODOVKA A POHON		
Typ	jednostupňová redukčná	jednostupňová redukčná
Poháňaná náprava	predná	predná
DYNAMICKÉ VLASTNOSTI		
Max. rýchlosť (km/h)	140	150
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	11,7	10,6
SPOTREBA (kWh/100 km)		
Kombinovaný cyklus R15/R17 (Cross)	14,3	14,9/15,1 (18,8)
CO <sub>2</sub> (g/km)		
Kombinovaný cyklus	0	0
HMOTNOSTI		
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg)	1 305 – 1 393	1 335 – 1 423
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)	1 730	1 745
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	75	75
RIADENIE		
Typ	hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia	
ZAVESENIE		
Predných kolies	McPherson so stabilizátorom	
Zadných kolies	spriahnutá náprava so skrtnou priečkou	
BRZDY		
Predné	kotúčové s vnútorným chladením	
Zadné	kotúčové	
PNEUMATIKY		
Rozmer pneumatík	185/65 R15, 205/45 R17	

**Záruka:** 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

**Záruka na trakčnú batériu:** 8 rokov/160 000 km

**Servisný interval:** 30 000 km alebo 24 mesiacov – čo nastane skôr

Spoločnosť Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.